FRESADORA ASFALTO HIDRÁULICA







INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPATIBILIDADE E VANTAGENS

COMPATIBILIDADE

Aplicação Mini Carregadeiras – compatível com todas as marcas e modelos (que utilizam a norma SAE J2513).

VANTAGENS DA FRESADORA HIDRÁULICA DELTRACTOR

- Deslocamento lateral (hidráulica);
- Inclinação vertical (hidráulica);
- Sistema de retorno de alívio, aumentando a vida útil do motor;
- Comando hidráulico feito a partir de um controle remoto, podendo utilizar dentro da cabine;
- Posicionamento dos bits em V;
- Regulagem de altura do tambor (hidráulica);
- Esqui de apoio;
- Tampa articulada para agilizar a substituição dos bits;
- Projetado com espaço para maior circulação do material.

MODELOS

Fabricamos nossas fresadoras em três versões, sendo elas DELFR400H, DELFR450H, DELFR600H com diversas medidas para atender a diferentes necessidades de operação.

ESPECIFICAÇÕES	UND	FR400H	FR450H	FR600H
LARGURA DE CORTE	MM	400	450	600
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE	MM	153	153	153
LARGURA TOTAL	MM	1700	1700	1700
COMPRIMENTO TOTAL	MM	1244	1244	1244
ALTURA TOTAL	MM	889	889	889
VAZÃO DE ÓLEO	L/MIN	70~90	70~90	100~140
FLUXO DE ÓLEO		STD	STD	XPS ALTO
PRESSÃO DE ÓLEO	BAR	180~220	180~220	180~220
PESO TOTAL	KG	690	740	945
BITS	UND	42	46	58
DESLOCAMENTO LATERAL	MM	700	700	570
INCLINAÇÃO	UND	8°	8°	8°

LEIA O QR CODE PARA IR AO INSTAGRAM DA DELTRACTOR

@DELTRACTOR_INDUSTRIA

DELTRACTOR

www.deltractor.com.br