FRESADORA ASFALTO







INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPATIBILIDADE E VANTAGENS

COMPATIBILIDADE

Aplicação Mini Carregadeiras – compatível com todas as marcas e modelos (que utilizam a norma SAE J2513).

DESTAQUES DA FRESADORA DELTRACTOR

- Deslocamento lateral (hidráulico);
- Inclinação vertical (mecânica);
- Sistema de retorno de alívio, aumentando a vida útil do motor;
- Bits reforçados com maior durabilidade;
- Posicionamento dos bits em V;
- Regulagem de altura (mecânica) do tambor;
- Esqui de apoio;
- Tampa articulada para agilizar a substituição dos bits;
- Projetado com espaço para maior circulação do material.

MODELOS

Fabricamos nossas fresadoras em três versões: DELFR400, DELFR450, DELFR600, com diversas medidas para atender a diferentes necessidades de operação.

ESPECIFICAÇÕES	UND	FR400	FR450	FR600
LARGURA DE CORTE	MM	400	450	600
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE	MM	153	153	153
LARGURA TOTAL	MM	1700	1700	1700
COMPRIMENTO TOTAL	MM	1244	1244	1244
ALTURA TOTAL	MM	889	889	889
VAZÃO DE ÓLEO	L/MIN	70~90	70~90	100~140
FLUXO DE ÓLEO		STD	STD	XPS ALTO
PRESSÃO DE ÓLEO	BAR	180~220	180~220	180~220
PESO TOTAL	KG	690	740	945
BITS	UND	42	46	58
DESLOCAMENTO LATERAL	MM	700	700	570
INCLINAÇÃO	UND	8°	8°	8°

LEIA O QR CODE PARA IR AO INSTAGRAM DA DELTRACTOR

@DELTRACTOR_INDUSTRIA

DELTRACTOR

www.deltractor.com.br